

Акустическая система KCA-C8C50P

Краткое руководство пользователя



Благодарим за приобретение акустической системы KONANlabs. Этот документ расскажет вам, с чего начать работу с АС и как получить дополнительную информацию. АС предназначена для установки в полые потолки и стены методом врезки. Для установки АС необходимо подготовить монтажное отверстие диаметром 240 мм, обеспечить глубину пространства за монтажным отверстием не менее 90 мм и осуществить подведение питающего кабеля от усилителя мощности. Защитная сетка крепится к корпусу АС посредством магнитов, для снятия просто потяните её на себя. Для установки вам понадобится фигурная отвёртка PH3. Подключение питающего кабеля осуществляется пружинными клеммами на плате кроссовера. АС оснащена высокочастотным громкоговорителем (твиттером) с возможностью поворота на 15°, это позволит точно направить звуковое давление в зону прослушивания.

При подключении обращайте внимание на полярность: она должна быть одинаковой у всех АС в одном помещении (не страшно, если минус выхода усилителя будет соединён с плюсом АС – важно чтобы все АС были подключены одинаково). Правильно выбирайте питающий усилитель, т. к. превышение мощности может вывести АС из строя, это не будет являться гарантийным случаем. Рекомендуется защищать систему звукоусиления лимитерами, для этого необходимо подавать сигнал на усилитель через цифровой контроллер АС.

Комплект поставки:

- акустическая система KCA-C8C50P: 1 шт;
- сетка защитная: 1 шт;
- краткое руководство пользователя: 1 шт.

Технические характеристики:

Количество полос.....	2
Диаметр НЧ громкоговорителя, дюймов	8
Диаметр ВЧ громкоговорителя, дюймов	0,75
Рекомендуемая мощность усилителя, Вт.....	50
Номинальный импеданс, Ом.....	8
Эффективный частотный диапазон, Гц	50-20000
Расчётное пиковое звуковое давление, дБ	110

Дата выпуска:

Серийный номер: